



FREE MATCH MULTISPLIT

Los equipos multisplit de Gree ofrecen la más amplia gama de combinaciones del mercado. Pueden conectar hasta 9 unidades interiores. Ideal para viviendas unifamiliares importantes y oficinas. Versatilidad máxima con menos unidades exteriores.

BAJA SILUETA PARA CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR



- ▶ 2, 3 y 4 ventiladores según capacidad
- ▶ Muy bajo nivel sonoro
- ▶ Control inalámbrico multifunción
- ▶ Salida de líquidos de condensado de ambos lados de la unidad
- ▶ Bomba de condensado incluida con la unidad

Especificaciones técnicas

Multisplit Free Match - Unidad Interior - Baja silueta para conductos

	Dato		Unidad	9 Kbtu/3,49 Kw	12 Kbtu/3,49 Kw	18 Kbtu/5,23 Kw	24 Kbtu/6,98 Kw
5	Modelo			GFH(09)EA-K3DNA1A/I	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	GFH(18)EA-K3DNA1A/I	GFH(24)EA-K3DNA1A/I
7	Capacidad en frío	Cooling	kW	2.50	3.50	5,00	7,10
8	Capacidad en calor	Heating	kW	2.80	3.85	5,50	8,00
9	Característica eléctricas		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
10	Potencia del motor		W	75	65	80	110
12	Caudal de aire		m³/h	450/ /	500/ /	700	1000
15	Presión sonora		dB(A)	37 / /31	39 / /32	41 / /33	42 / /34
16	Ventilador	Tipo	—	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
17		Cantidad	—	2	2	3	4
18		Diámetro/altura	pulgadas	5.49/5.30	5.49-5.30	5.49-5.30	5.49-5.30
19	Motor	Modelo	—	FG30A	FG40A	FG60A	FG20E
20		Manejo	—	Manejo directo	Manejo directo	Manejo directo	Manejo directo
21		Velocidad - Alta/media/baja	rpm	1230/970/760/640	1130/960/830/700	920/780/720	985/800/680
22		Potencia de ingreso	W	30	40	60	20
23		Amperaje a carga máxima	A	0.28	0.31	0,41	0.5
24		Clase de aislación	—	B	B	B	B
25		Protector anti humedad	—	IP20	IP20	IP20	IP20
26		Capacitor	uF	1.5	3	3	3
27	Serpentina	Material	—	Tubo de cobre - aleta de aluminio hidrofilizado	Tubo de cobre - aleta de aluminio hidrofilizado	Tubo de cobre - aleta de aluminio hidrofilizado	Tubo de cobre - aleta de aluminio hidrofilizado
29			m²	0.11	0.11	0,15	0.19
30		Diámetro de cañería	mm	7	7	φ7	φ7
31		Cantidad de serpentinas	—	2	3	3	3
34		Tipo de aleta	—	Aluminio con film hidrofílico	Aluminio con film hidrofílico	Aluminio con film hidrofílico	Aluminio con film hidrofílico
35		Cantidad de circuitos	—	3	3	3	3
36		Medidas de la serpentina (LxAltoxAcho)	mm	527X209.55X25.4	527X209.55X38.1	725X209.55X38.1	925X209.55X38.1
38	Cañería de conexión	Gas	inch	Φ3/8	Φ3/8	Φ1/2	Φ5/8
39		Líquido	inch	Φ1/4	Φ1/4	Φ1/4	Φ3/8
40		Modo de conexión		Flare	Flare	Flare	Flare
41	Cañería de desagote de condensado	Diámetro externo	mm.	20	20	26	26
43	Dimensiones del equipo	Ancho/Profundidad/Alto	mm.	700/615/200	700/615/200	900/615/200	1100/615/200
49	Medidas del embalaje	Ancho/Profundidad/Alto	mm.	893/743/305	893/743/305	1123/743/305	1323/743/305
55	Peso del equipo	Equipo	Kg.	22.0	23.0	27	31.0
58	Peso embalado	Equipo	Kg.	27.0	29.0	36	41.0